Stative

Bodenstativ BS *Buddeberg*
Mit Winkelfuß, Schenkellängen 600 mm, Stativstange Ø 34 mm.

Wandstativ WS
Stativstange Ø 34 mm, Tiefe 200 mm.

Typ	Beschreibung	Länge mm	LC	Preis EUR	Menge pro VE	Bestell Nr.
BS 1	Bodenstativ	1000	L9A	478,00	1	**9.224 000** 1
BS 2	Bodenstativ	1500	L9A	486,00	1	**6.206 348**
WS	Wandstativ	1000	L1A	363,00	1	**6.225 791** 2

1

9.224 000

2

6.225 791

3 Druckluft-Industrierührwerke BSR 64 mit Bodenstativ

NEW!

Die Rührwerke der BSR Serie eignen sich für Standard-Rühraufgaben in Verbindung mit einem Bodenstativ. Wir empfehlen ein maximales Rührvolumen von 200 l. *Buddeberg*

3

Basisdaten:
- Betriebsdruck 6 bar max.
- Druckluftverbrauch 800 l/min. bei 6 bar
- Leistung 640 Watt bei 6 bar
- Drehrichtung rechts
- ATEX-Zertifizierung nach Richtlinie 94/9 EG

Grundausstattung bestehend aus:
- Gehäuse komplett aus Edelstahl 1.4305
- Ventil zur stufenlosen Drehzahlregelung
- Kugelklemmvorrichtung mit Haltestange Ø 16 mm, Länge 200 mm
- Bodenstativ (Höhe 1000 mm, Breite 600 mm) und Kreuzklemme
- Schlauchtülle Ø 9 mm
- Abtriebswelle L 32 mm x Ø 14 mm

Typ	Leistung W	Volumen max. l	Viskosität mPas	Leerlauf-Drehzahl min^{-1}	Last-Drehzahl min^{-1}	Lastdrehmoment Nm	LC	Preis EUR	Menge pro VE	Bestell Nr.
BSR64/160-V	640	200	20000	2600	1300	4,7	L9A	2.837,00	1	**9.779 163**
BSR64/65-V	640	200	50000	1300	650	9,4	L9A	3.250,00	1	**9.779 164**
BSR64/30-V	640	200	100000	580	290	21,0	L9A	3.250,00	1	**9.779 165**

4 5 Propellerrührer, 3 Flügel, Edelstahl 1.4305

Der 3-flügelige Propeller sorgt für ein axiales Strömungsbild. Seine strömungsoptimierten Rührflügel reduzieren auftretende Scherkräfte auch bei höheren Drehzahlen. Für einen optimalen Betrieb empfehlen sich mittlere bis hohe Drehzahlen.
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

4

5


Ø Rührkopf mm	Ø Rührwelle mm	Länge mm	LC	Preis EUR	Menge pro VE	Bestell Nr.
45	8	350	L8B	219,00	1	**9.197 021**
55	8	350	L8B	232,00	1	**9.197 022**
140	10	550	L8B	217,00	1	**9.197 023**
140	10	800	L8B	266,00	1	**9.197 024**

6 7 Schrägblattrührer, 4 Flügel, Edelstahl 1.4305

Der 4-flügelige Schrägblattrührer sorgt für ein axiales Strömungsbild und es entstehen bei höheren Drehzahlen zunehmend Scherkräfte an den Rührblättern. Für einen optimalen Betrieb empfehlen sich mittlere bis hohe Drehzahlen.
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

6

7


Ø Rührkopf mm	Ø Rührwelle mm	Länge mm	LC	Preis EUR	Menge pro VE	Bestell Nr.
50	8	350	L8B	111,00	1	**9.197 006**
100	8	350	L8B	134,00	1	**9.197 009**
100	10	550	L9A	131,00	1	**9.779 320**