1 Mehrkanal-Mikroliterpipette Transferpette® S-8/S-12, variabel

BRAND

Die neuen Transferpette® S -8/-12 Mehrkanalpipetten sind die perfekten manuellen Pipetten für anspruchsvolle Anwendungen im Labor. Sie besitzen alle Eigenschaften, die vom Anwender im Life Science Bereich gefordert werden. Ein wesentlicher Vorteil der neuen Mehrkanalpipette ist ihre besonders anwenderfreundliche Bedienung, z.B. bei der Bearbeitung langer Serien immunologischer Assays, bei der Durchführung von Verdünnungsreihen oder auch beim Befüllen von Platten für die Zellkultur im 96-well Format.
Die Verwendung innovativer Werkstoffe macht die neue Transferpette® S -8/-12 zu einer robusten Mehrkanalpipette, die gleichzeitig leicht, hochpräzise und zuverlässig ist.
Die Transferpette® S -8/-12 Pipetten sind in jeweils 5 verschiedenen Modellen erhältlich und decken dabei den Volumenbereich von 0,5 µl bis 300 µl ab.

1

Produkthighlights auf einen Blick:
- Zentraler Pipettierknopf und große, separate Abwerferfunktion um Spitzen mit geringem Kraftaufwand abzuwerfen.
- Optimales Design und Positionierung des Fingerbügels für entspanntes Pipettieren.
- Echte Einhandbedienung, Volumenverstellung und Verstellschutz.
- 4-stellige Volumenanzeige für eine feine Unterteilung, bleibt beim Pipettieren immer sichtbar.
- Ohne Demontage komplett autoklavierbar bei 121°C (2 bar), DIN EN 285
- Korrosionsbeständige Kolben.
- Easy Calibration Technik: sekundenschnelles Justieren im Labor ohne Werkzeuge, die Änderung der Werkseinstellung ist von außen deutlich sichtbar.
- Einzelschäfte und Dichtungen lassen sich zum Reinigen oder Austauschen einfach herausschrauben, durch dieses patentierte Verfahren lassen sich teure Reparaturen und lange Ausfallzeiten vermeiden.
- Universeller Spitzenaufnahmekonus, passend für alle gängigen Pipettenspitzen.
- Color-Code: farbcodierter Volumenbereich
- CE-gekennzeichnet gemäß der IVD-Richtlinie 98/79 EG.
- UV-beständig

Lieferumfang: Transferpette® S -8/-12, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, 2 x TipBox gefüllt mit BRAND® Pipettenspitzen, 1 Regalhalter, 1 Reagenzreservoir, 1 Satz Schaftdichtungen aus FKM, 1 Montageschlüssel und Silikonöl.

Typ	Volumen	Teilung	Richtigkeit Max. Vol.	Präzision Max. Vol.	Spitze	LC	Preis	Menge	Bestell Nr.
	µl	µl	(≤ ± R%)	(≤ VK%)	µl		EUR	pro VE	
S-8	0,5 - 10	0,01	1,6	1,0	0,1 bis 20, 0,5 bis 20, 0,1 bis 1*, 0,5 bis 10*, 1 bis 50, 1 bis 20*	L3B	560,00	1	**9.280 030**
S-8	5 - 50	0,1	0,8	0,4	2 bis 200, 5 bis 300, 2 bis 20*, 5 bis 100*, 5 bis 200*	L3B	560,00	1	**9.280 031**
S-8	10 - 100	0,2	0,8	0,3	2 bis 200, 5 bis 300, 2 bis 20*, 5 bis 100*, 5 bis 200*	L3B	560,00	1	**9.280 032**
S-8	20 - 200	0,2	0,8	0,3	2 bis 200, 5 bis 300, 2 bis 20*, 5 bis 100*, 5 bis 200*	L3B	560,00	1	**9.280 033**
S-8	30 - 300	0,5	0,6	0,3	2 bis 200, 5 bis 300, 5 bis 100*, 5 bis 200*	L3B	560,00	1	**9.280 034**
S-12	0,5 - 10	0,01	1,6	1,0	0,1 bis 20, 0,5 bis 20, 1 bis 50, 0,1 bis 1*, 0,5 bis 10*, 1 bis 20*	L3B	640,00	1	**9.280 035**
S-12	5 - 50	0,1	0,8	0,4	2 bis 200, 5 bis 300, 2 bis 20*, 5 bis 100*, 5 bis 200*	L3B	640,00	1	**9.280 036**
S-12	10 - 100	0,2	0,8	0,3	2 bis 200, 5 bis 300, 2 bis 20*, 5 bis 100*, 5 bis 200*	L3B	640,00	1	**9.280 037**
S-12	20 - 200	0,2	0,8	0,3	2 bis 200, 5 bis 300, 2 bis 20*, 5 bis 100*, 5 bis 200*	L3B	640,00	1	**9.280 038**
S-12	30 - 300	0,5	0,6	0,3	2 bis 200, 5 bis 300, 5 bis 100*, 5 bis 200*	L3B	640,00	1	**9.280 039**

* Filterspitzen