## Ersatzröhren für UV-Tische und UV-Handlampen

Passend für Geräte von Vilber Lourmat, Cleaver Scientific und biostep (Geräte anderer Hersteller auf Anfrage).

| Typ | Für Typ | Wellen-länge nm | Röhren W | LC | Preis EUR | ab x VE | Preis EUR | Menge pro VE | Bestell Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BVL-4.LC | 254 | 4 | E9A | 25,00 | 10 | 18,70 | 1 | **6.230 463** |
| B | BVL-4.LC | 365 | 4 | D9A | 24,60 | 10 | 18,50 | 1 | **6.230 464** |
| C | BVL-6.LC | 254 | 6 | E9A | 25,00 | 10 | 18,70 | 1 | **6.230 465** |
| D | BVL-4.LC | 365 | 6 | F4A | 27,50 | 10 | 21,70 | 1 | **6.224 405** |
| E | BECXF-20.M, BECXF-26.M, BTCP-20.LM, BTCP-20.MC, BTCP-26.LM, CSLUVTS312, CSLUVTSDUO312 | 312 | 8 | D1A | 42,00 | 10 | 33,00 | 1 | **6.225 934** |
| F | BVL-208.G, CSLUVTS254, CSLUVTSDUO, CSLUVTSDUO312 | 254 | 8 | D2A | 22,00 | 10 | 17,00 | 1 | **6.242 036** |
| G | BVL-8.LM, BTCP-20.LM, BTCP-26.LM, CSLUVTS365, CSLUVTSDUO | 365 | 8 | E9A | 23,70 | 10 | 17,80 | 1 | **6.240 332** |
| H | BVL-215.M, BETXF-20.M, BETXF-26.M | 312 | 15 | B5A | 38,60 | 5 | 33,60 | 1 | **6.232 337** |
| I | BVL-215.G | 254 | 15 | E7A | 28,60 | 10 | 21,60 | 1 | **6.237 967** |
| J | BVL-115.L | 365 | 15 | D2A | 29,30 | 10 | 22,70 | 1 | **6.228 209** |

1

2

## 1 2 Gel-Dokumentationssystem omniDoc

*Cleaver Scientific*

Das omniDOC bietet eine leistungsstarke Gel-Dokumentation und -Analyse zu relativ niedrigen Kosten. Durch die hochauflösende 5 Megapixel-Kamera mit UV-Transilluminator sowie einem optionalen blauen Epi-Illuminationsmodul und Weißlichttisch, ist das omniDOC geeignet für die Aufnahme der meisten fluoreszierenden und kolorimetrischen Gele.

**OMNIDOC und OMNIDOCi Spezifikationen:**
- Vorfokussierte 5-Megapixel-Kamera mit Auto-Belichtung für unmittelbare hochauflösende Gel-Abbildung, CMOS-Sensor für bessere Lichtempfindlichkeit
- 6 mm Objektiv, F1.2 Blendengröße, mit manueller Einstellung
- Austauschbarer Filterträger mit 620 nm Ethidiumbromid-Filter als Standard, 520, 560 und 580 nm Filter für runSAFE, SYBR-Färbung und andere Fluoreszenzanwendungen sind verfügbar
- Sichtfenster mit universellem bernsteinfarbenem Filter für die Gel-Inspektion, die durch eine federbelastete Platte während der Dokumentation bedeckt werden kann
- Innere weiße LEDs unterstützen die Gel-Positionierung und -Fokussierung
- Ausziehbarer 312 nm Transilluminator, verwendet den optionalen plug-in-Weißlichttisch für Coomassie, Silberfärbungen und andere kolorimetrische Gele
- Große Filterfläche (210 x 260 mm)
- Dunkelraumeinheit mit korrosionsbeständiger ABS-Konstruktion
- Sicherheitsschalter verhindert versehentliche UV-Belastung beim Öffnen der Fronttür
- USB-Port für PC-Anschluss an omniDOC, der für die Wartung und Installation von Updates in omniDOCi verwendet wird
- WLAN-Verbindung für drahtlose Fernsteuerung und Bildübertragung über kostenlose Aufnahme- und Analyse-Software als App (nur omniDOCi Modelle) oder auf CD zur Installation auf einem Laptop oder PC (omniDOC und omniDOCi)

**OMNIDOCi:** OMNIDOC plus drahtlose Konnektivität zu einem Laptop oder Tablet zur Fernsteuerung
**omniDOCSAFE:** OMNIDOC plus blaue LED- Epi-Illumination und 520, 560 und 580 nm Filter
**omniDOCiSAFE:** omniDOCSAFE plus drahtlose Konnektivität zu einem Laptop oder Tablet als Fernsteuerung

| Typ | Beschreibung | LC | Preis EUR | Menge pro VE | Bestell Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| OMNIDOC | mit 620 nm (EtBr) Emissionsfilter, 312 nm UV Transilluminator und USB Anschluss | Z1A | 6.644,10 | 1 | **6.263 221** |
| OMNIDOCSAFE | wie OMNIDOC plus blaues LED Licht und 520, 560 und 580 nm Epi-Illumination-Filter | Z1A | 7.396,20 | 1 | **6.265 278** |
| OMNIDOCi | mit 620 nm (EtBr) Emissionsfilter, 312 nm UV Transilluminator und USB Anschluss | Z1A | 7.646,90 | 1 | **6.265 279** |
| OMNIDOCiSAFE | wie OMNIDOCi plus blaues LED Licht und 520, 560 und 580 nm Epi-Illumination-Filter | Z1A | 8.356,50 | 1 | **6.265 280** |

3

## 3 Gel-Dokumentationssystem Doc-Print VX5

*Vilber Lourmat*

- Kompaktes, PC-unabhängiges Geldokumentationssystem
- Robust und langlebig
- Einfachste Handhabung, selbst mit feuchten Handschuhen
- Großes, gut ablesbares TFT-Display
- Kontextabhängige Menütasten, Schnellaufnahmetaste
- Hochauflösende wissenschaftliche Kamera sichert hohe Aufnahmequalität (2,0 MP/16-Bit)

Alle Modelle beinhalten folgende Standardkomponenten:
- Sensitive CCD-Kamera, Zoom-Objektiv, UV-Spektralfilter, Dunkelhaube
- Steuerungseinheit mit integriertem Display und USB-Schnittstellen
- Kostenfreie PC-Analysesoftware

| Typ | Beschreibung | LC | Preis EUR | Menge pro VE | Bestell Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| DP VX5 | Mit Standardkomponenten | L9A | 4.940,00 | 1 | **7.930 022** |
| DP VX5-P | Mit Standardkomponenten und Thermo-Graustufendrucker | L2A | 6.275,00 | 1 | **7.930 023** |
| DP VX5-20.M | Mit Standardkomponenten und UV-Tisch BECXF-20.M | L2A | 6.034,00 | 1 | **9.971 928** |
| DP VX5-P-20.M | Mit Standardkomponenten, Thermo-Graustufendrucker und UV-Tisch | L2A | 7.369,00 | 1 | **9.971 929** |


Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.