1 Schraubkappen, GL45, PP

Die LABSOLUTE® Schraubkappen mit Lippendichtung aus Polypropylen (PP) sind die ideale Ergänzung für die LABSOLUTE® Laborflaschen aus Klar- oder Braunglas mit GL45 Gewinde. Eine zusätzliche Dichtung ist nicht notwendig. Die PP-Kappen sind bei 121 °C mit Heißdampf autoklavierbar.

Farbe	LC	Preis	ab x VE	Preis	Menge pro VE	Bestell Nr.
Blau	1V6	1,50	10	1,20	1	**7.690 066**
Gelb	1V6	1,50	10	1,20	1	**7.690 073**
Grün	1V6	1,50	10	1,20	1	**7.690 074**
Violett	1V6	1,50	10	1,20	1	**7.690 075**
Grau	1V6	1,50	10	1,20	1	**7.690 076**

2 Ausgießringe, GL45, PP

Die LABSOLUTE® Ausgießringe aus Polypropylen (PP) sind die ideale Ergänzung für die LABSOLUTE® Laborflaschen aus Klar- oder Braunglas mit GL45 Gewinde. Die PP-Ringe sind bei 121 °C mit Heißdampf autoklavierbar.

Farbe	LC	Preis	ab x VE	Preis	Menge pro VE	Bestell Nr.
Blau	1V6	0,50	10	0,40	1	**7.690 067**
Gelb	1V6	0,50	10	0,40	1	**7.690 077**
Grün	1V6	0,50	10	0,40	1	**7.690 078**
Violett	1V6	0,50	10	0,40	1	**7.690 079**
Grau	1V6	0,50	10	0,40	1	**7.690 089**
Transparent	1V6	0,50	10	0,40	1	**7.690 090**

3 Ausgießringe und Schraubkappen, GL45, PBT

Die roten LABSOLUTE® Schraubkappen und Ausgießringe aus PBT sind die ideale Ergänzung für die LABSOLUTE® Laborflaschen aus Klar- und Braunglas mit GL45 Gewinde bei speziellen Anwendungen. Die Deckel werden standardmäßig mit einer PTFE-beschichteten Silikondichtung ausgeliefert und sind wie die Ausgießringe bis 200 °C temperaturbeständig und somit auch für die Heißluftsterilisation geeignet. Durch die zusätzliche Dichtung wird die Verdunstung auch von leichtflüchtigen Stoffen zuverlässig verhindert.

Bezeichnung	LC	Preis	ab x VE	Preis	Menge pro VE	Bestell Nr.
Schraubverschlusskappe, rot	1S6	5,20	10	4,65	1	**7.690 068**
Ausgießring, rot	1V6	1,20	10	1,05	1	**7.690 069**

4 Membran-Verschluss, PP/ PTFE

DURAN Group

Kappe aus PP, Membran aus PTFE. Ideal für Autoklavierprozesse, da durch die Membran ein Druckausgleich ermöglicht wird und ein festes Verschließen möglich ist.
Das Kontaminationsrisiko wird gesenkt. Temperaturbeständig bis max. +140 °C.
Anwendung: Lagerung und Transport gasbildender Medien, Autoklavieren von Medien.

Gewinde GL	LC	Preis	ab x VE	Preis	Menge pro VE	Bestell Nr.
25	H9A	6,85	5	4,80	1	**9.284 567**
32	H9A	6,95	5	4,90	1	**9.284 568**
45	I9A	6,20	5	4,35	1	**9.209 068**
80	F9A	10,20	2	8,05	1	**9.284 531**

5 Schraubverschlusskappen HT (High Temp), PPS

NEW

BOLA

Mit PTFE/SILIKON-Dichtung aus PPS (Polyphenylensulfid). Die Verschlusskappen mit PTFE/SILIKON-Dichtung sind besonders mechanisch hoch belastbar, selbst bei Temperaturen bis +250 °C.
Die äußerst griffige Rändelung erlaubt das sichere Verschließen und leichte Öffnen der Schraubkappen.
Die Dichtung besteht aus einer PTFE/SILIKON-Dichtung, wobei das Medium im Gefäß nur mit PTFE in Berührung kommt und das SILIKON kleinere Unebenheiten am Gefäßhals ausgleicht.

Für Gewinde GL	LC	Preis	Menge pro VE	Bestell Nr.
14	L8A	2,25	1	**9.209 070**
18	L8A	2,00	1	**9.209 071**
25	L8A	2,90	1	**9.209 072**
32	L8A	3,40	1	**9.209 073**
45	A9A	6,15	1	**9.209 074**