Filtry strzykawkowe, LLG

LLG oferuje linię filtrów strzykawkowych zaprojektowanych specjalnie do prowadzenia wydajnej filtracji wszelkiego rodzaju płynów, w tym: rozpuszczalników, roztworów wodnych lub nieorganicznych. Filtry strzykawkowe LLG są odpowiednie do aplikacji HPLC, farmaceutycznych, środowiskowych, biotechnologicznych, spożywczych i w browarnictwie.

- Obudowa wykonana z PP lub MABS
- Uniwersalne filtry strzykawkowe posiadające złącza: żeńskie Luer-Lock/męskie Luer Lock lub Luer Slip
- Sterylne lub niesterylne
- Sterylne filtry są pakowane pojedynczo
- Odporne na zmiany ciśnienia

Filtry strzykawkowe CA (octan celulozy), LLG

Hydrofilowe membrany do filtracji roztworów wodnych. Membranę cechuje doskonała stabilność kształtu w roztworach wodnych i bardzo mała zdolność wiązania się z białkami (21 µg na filtr śred. 25 mm). Idealne do pracy z makrocząsteczkami biologicznymi, oligomerami i polimerami rozpuszczalnymi w wodzie. Z wejściem Luer-Lock oraz wyjściem Luer-Lock i Luer-Slip.

1

9.055 500

2

9.055 503

Typ	Śred. membrany mm	Wielkość porów µm	Obudowa	Op.	Nr kat.
Niesterylne	13	0,20	Akrylowa, niebieska	500	**9.055 500** 1
Niesterylne	13	0,45	Akrylowa, żółta	500	**9.055 502**
Niesterylne	13	0,80	Akrylowa, zielona	500	**9.055 504**
Niesterylne	25	0,20	Akrylowa, niebieska	500	**9.055 501**
Niesterylne	25	0,45	Akrylowa, żółta	500	**9.055 503** 2
Niesterylne	25	0,80	Akrylowa, zielona	500	**7.970 389**
Sterylne	13	0,20	Akrylowa, niebieska	50	**9.055 510**
Sterylne	13	0,45	Akrylowa, żółta	50	**9.055 512**
Sterylne	13	0,80	Akrylowa, zielona	50	**6.285 694**
Sterylne	25	0,20	Akrylowa, niebieska	50	**9.055 511**
Sterylne	25	0,45	Akrylowa, żółta	50	**9.055 513**
Sterylne	25	0,80	Akrylowa, zielona	50	**6.285 699**
Sterylne	25	0,20	Akrylowa, przezroczysta*	50	**6.285 703**
Sterylne	25	0,45	Akrylowa, przezroczysta*	50	**6.285 704**
Sterylne	25	0,80	Akrylowa, przezroczysta*	50	**6.285 705**

* Wyjście Luer-Slip

Filtry strzykawkowe NY (nylon/poliamid), LLG

Membrana umiarkowanie hydrofilowa; Zalecana do filtracji roztworów wodnych i wodno-organicznych o średniej polarności. Doskonała zgodność chemiczna z estrami, alkoholami i zasadami.

3

9.055 520

Typ	Śred. membrany mm	Wielkość porów µm	Obudowa	Op.	Nr kat.
Niesterylne	13	0,20	PP	500	**9.055 520** 3
Niesterylne	13	0,45	PP	500	**9.055 522**
Niesterylne	25	0,20	PP	500	**9.055 521**
Niesterylne	25	0,45	PP	500	**9.055 523**
Sterylne	25	0,20	Akrylowa	50	**6.285 707**
Sterylne	25	0,45	Akrylowa	50	**6.285 708**

Filtry strzykawkowe, LLG, NC (nitroceluloza)

NEW

Hydrofilowa membrana charakteryzuje się bardzo niską adsorpcją. Zalecana do filtracji wodnych i organicznych/wodnych roztworów. Z wejściem Luer-Lock i wyjściem Luer-Slip.

4

6.285 710

Typ	Śred. membrany mm	Wielkość porów µm	Obudowa	Op.	Nr kat.
Sterylne	25	0,20	Akrylowa	50	**6.285 709**
Sterylne	25	0,45	Akrylowa	50	**6.285 710** 4

Filtry strzykawkowe PE (polietylen), LLG

Uniwersalne membrany filracyjne do różnych aplikacji. Do roztworów wodnych i organicznych, także agresywnych. Do różnorodnych zastosowań, m.in w przygotowaniu próbek i chromatografii jonowej.

5

9.055 541

Typ	Śred. membrany mm	Wielkość porów µm	Obudowa	Op.	Nr kat.
Niesterylne	13	0,20	PP	500	**9.055 540**
Niesterylne	13	0,50	PP	500	**9.055 542**
Niesterylne	25	0,20	PP	500	**9.055 541** 5
Niesterylne	25	0,50	PP	500	**9.055 543**